


折痕



NEXTORCH

ENGLISH



T5

Learn more on www.nextorch.com

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Fort, Moyen, Faible, Momentané, S.O.S., Stroboscope. Rows include Light Output, Run Time, Beam Distance, Impact Resistance, Waterproof, Weight and Dimensions, Body Material.

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested T5 with 1 x 18650 (2600mAh) battery in 22°C ± 3°C.

FEATURES

- Utilizes LUMINUS SST-20 LED, max output up to 760 lumens and max beam distance up to 400 meters. Multi-function Switch for easy momentary activation and mode switching.

INSTRUCTIONS

Illustrations and text for Battery Replacement, Momentary ON / OFF, Constant ON / OFF, Mode Switch, and Strobe.

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.

WARRANTY


- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

Text and QR code for contacting the designer to improve the product.

NEXTORCH

DEUTSCH



T5

Erfahren Sie mehr auf www.nextorch.de

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Hoch, Mid, Low, Momentan-an, S.O.S., Strobe. Rows include Ausgangsleistung, Laufzeit, Leuchtbreite, Fallhöhe, Wasserdicht, Gewicht und Abmessungen, Material.

Die oben genannten Spezifikationen basieren ausschließlich auf dem Standard von ANSI / PLATO-FL1.

EIGENSCHAFTEN

- Mit original LUMINUS SST-20 LED, maximaler Lichtstrom von 760 ANSI-Lumen und einer maximalen Leuchtbreite von 400 Metern.

ANLEITUNG

Illustrations and text for Batteriewechsel, Kurz EIN / AUS, Konstant AN / AUS, Modusschalter, and Doppelklick Strobe.

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wieder erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs...

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH, Gohrstr. 22, 42579 Heiligenhaus, Deutschland.

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt weltweit und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH, Gohrstr. 22, 42579 Heiligenhaus, Deutschland.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen.

7. Kontakt in Deutschland, NEXTORCH Deutschland GmbH, Gohrstr. 22, 42579 Heiligenhaus, Deutschland.


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren.

QR code and text for contacting the designer.

NEXTORCH

FRANÇAIS



T5

Más información en www.nextorch.com

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Fort, Moyen, Faible, Momentané, S.O.S., Stroboscope. Rows include Puissance de l'éclairage, Durée d'allumage, Distance du faisceau, Résistance aux impacts, Étanchéité, Poids et dimensions, Matériaux.

Les spécifications indiquées sont strictement basées selon les standards ANSI / PLATO-FL1.

CARACTERISTIQUES

- Munie d'une LED LUMINUS SST-20, puissance de sortie maximale de 760 lumens et une distance d'éclairage max. de 400 mètres.

INSTRUCTION

Illustrations and text for Constant ON / OFF, Pulse Ligeramente el Interruptor, Double Clic Stroboscope, and Entretien.

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.

GARANTIE


- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat.

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Text and QR code for contacting the designer.

NEXTORCH

ESPAÑOL



T5

Más información en www.nextorch.com

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, Alto, Medio, Bajo, Momentáneo, S.O.S., Stroboscópio. Rows include Flujo luminoso, Autonomía, Distancia haz de luz, Resistencia al impacto, Resistencia al agua, Peso y Dimensiones, Materiales.

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza LUMINUS SST-20 LED, máxima salida de luz de 760 lúmenes y máxima distancia de haz de 400 metros.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Illustrations and text for Sustitución de Pilas, Interruptor Momentáneo ON / OFF, ON / OFF Constante, Intercambio De Modos, and Doble-Clic estroboscópico.

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.

GARANTÍA


- NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Text and QR code for contacting the designer.

NEXTORCH

中文



T5

请登录: www.nextorch.com 获取更多详细的产品资讯。

Table with 6 columns: ANSI / PLATO-FL1, 高亮, 中亮, 低亮, 点射, S.O.S., 爆闪. Rows include 亮度, 续航时间, 照射距离, 防跌高度, 防水等级, 规格, 材料.

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得。

性能参数

- 采用LUMINUS SST-20 LED, 最高亮度760流明, 最远照射距离400米。

产品特点

- 多功能开关设计, 单个开关可实现点射、常亮、多模式切换等多种功能。

快速入门

Illustrations and text for 电池安装, 打开/关闭, 常亮/关闭, 模式切换, and 爆闪.

保养注意事项

- 当沾到海水或腐蚀性物质时, 请及时用清水清洗。

售后/保修条款

- 15天退换: NEXTORCH产品自售出之日起15天内, 在正常使用情况下, 若出现质量问题, 可免费更换同型号产品。

与纳丽德设计师沟通

Text and QR code for contacting the designer.

成品尺寸: 80mm x 40mm
展开尺寸: 320mm x 240mm
检验标准: 尺寸 ±1mm
材质: 80克双胶纸
颜色: K
要求: 双面印刷, 虚线折痕, 按标注正面。